



Transceptor Pasivo de Video (Balun) para Cable UTP | EVT-PB1

EVT-PB1

Balun pasivo compacto: 600 m en monocromo y 410 m en color por UTP

CATEGORÍA	Accesorios para CCTV
SUBCATEGORÍA	Transceptores pasivos de video (Balunes)
MARCA	Enforcer

Información Adicional

- Balun pasivo de video para transmitir CCTV por par trenzado UTP en lugar de coaxil
- Alcance de hasta 600 m (1.950 ft) en monocromo y 400 m (1.300 ft) en color
- No requiere alimentación; se usa de a pares, uno en la cámara y otro en el equipo remoto
- Compatible con formatos RS170, NTSC, PAL, SECAM y CCIR
- Entrada máxima de 1 Vpp con pérdida de inserción menor a 2 dB por par (CC a 5 MHz)
- Rechazo de modo común de 60 dB entre 15 kHz y 5 MHz
- Impedancia de 75 Ω en el BNC macho y 100 Ω en el bloque de terminales (a 1 MHz)
- Conexión UTP por bloques de terminales sin tornillos, para cable calibre 16 a 24
- Funciona con cable categoría 2 o superior; CAT5 ideal y CAT6 mejora el alcance
- Permite hasta 4 cámaras por un mismo tendido de cable CAT5 de 4 pares
- Carcasa compacta de plástico ABS
- Temperatura de funcionamiento de -10 °C a 74 °C y humedad de 0 a 95 %