

Barra Abre Puerta (Barra de Empuje Eléctrica) | SD-961-A 36

SD-961-A 36

Barra de empuje de aluminio con dos contactos NA/NC de 5 A para liberar cerraduras electromagnéticas

CATEGORÍA	Barras abre puertas
MARCA	Enforcer

Certificaciones: CE, RoHS

Información Adicional

- Barra de empuje eléctrica que libera cerraduras electromagnéticas o eléctricas desde adentro
- Dos contactos momentáneos NA/NC/COM (SPDT) de 5 A a 24 Vca/Vcc
- Un empujón en cualquier punto de la barra envía la señal de liberación o de alarma
- Para puertas de 36" con largo real de 876 mm (34-1/2"), recortable en obra
- Apta para puertas de madera o metal, reversible y sin mano definida
- Barra de aluminio cepillado con base de aleación de aluminio y tapas plásticas
- Incluye cordón de puerta blindado y herrajes de montaje
- Llave de bloqueo incluida para fijar la barra presionada y dejar paso libre
- Dimensiones de 876 x 70 x 61 mm y peso de 3 kg (7 lb)
- Temperatura de funcionamiento de 0 °C a 49 °C
- No es apta para intemperie ni para superficies expuestas a la lluvia
- Sin clasificación para puertas cortafuego