



Barrera Infrarroja de Doble Haz para Exterior 57 m | E-960-D190Q

E-960-D190Q

Doble haz exterior con 57 m de alcance garantizado y circuito antidesarme

CATEGORÍA	Barreras Infrarrojas
SUBCATEGORÍA	Barreras Infrarrojas de dos haces
MARCA	Enforcer

Información Adicional

- Barrera infrarroja de doble haz para interior y exterior
- Alcance máximo de 60 m en exterior y 120 m en interior
- Dispara solo ante el corte simultáneo de los dos haces
- Alimentación de 10 a 30 Vca/Vcc sin polaridad
- Consumo máximo de 70 mA entre emisor y receptor
- Salida de alarma por relé NA/NC de 1 A a 120 V con activación mínima de 1 s
- Salida de tamper NC de 1 A a 120 V que se dispara al retirar la cubierta
- Tiempo de respuesta ajustable de 50 a 700 ms (50 ms de fábrica)
- Alineación con láser incorporado de 650 nm
- Óptica ajustable ±90° en horizontal y ±5° en vertical
- Carcasa de policarbonato apta para intemperie con filtro de luz solar
- Filtrado automático de alimentación con rechazo de ruido
- Temperatura de operación de -25 °C a 55 °C y peso de 1,1 kg