



Barrera Infrarroja de Doble Haz para Exterior 87 m | E-960-D290Q

E-960-D290Q

Doble haz exterior de 87 m con inmunidad ante lluvia, niebla y nieve

CATEGORÍA

Barreras Infrarrojas

SUBCATEGORÍA

Barreras Infrarrojas de dos haces

MARCA

Enforcer

Información Adicional

- Barrera infrarroja de doble haz con emisor y receptor para interior y exterior
- Alcance máximo de 90 m (290 ft) en exterior y 180 m (590 ft) en interior
- Dispara solo si se cortan los dos haces a la vez, lo que reduce falsas alarmas
- Alimentación de 10 a 30 Vca/Vcc sin polaridad
- Consumo máximo de 74 mA entre emisor y receptor
- Salida de alarma por relé NA/NC de 1 A a 120 Vca, con activación mínima de 1 segundo
- Circuito antidesarme (tamper) NC de 1 A a 120 Vca en emisor y receptor
- Tiempo de respuesta ajustable de 50 a 700 ms (50 ms de fábrica)
- Alineación por láser incorporado (650 nm, 5 mW)
- Ajuste de lente de $\pm 90^\circ$ horizontal y $\pm 5^\circ$ vertical
- Carcasa de resina de policarbonato apta para intemperie con filtro de luz solar
- Temperatura de funcionamiento de -25°C a 55°C
- Peso de 1,1 kg (2,5 lb) por equipo