

Barrera Infrarroja Inteligente de Doble Haz 117 m | E-964-D390Q

E-964-D390Q

Doble haz de 117 m con multifrecuencia de 4 canales y alineación láser

CATEGORÍA	Barreras Infrarrojas
SUBCATEGORÍA	Barrera Infrarroja "inteligente" de dos haces
MARCA	Enforcer

Información Adicional

- Barrera infrarroja de doble haz multifrecuencia para exterior e interior
- Dispara solo ante el corte simultáneo de los dos haces y evita falsas alarmas
- 4 frecuencias de haz seleccionables para instalar varios pares sin interferencia
- Alcance máximo de 120 m (390') en exterior y 240 m (790') en interior
- Alimentación de 10 a 30 Vca/Vcc sin polaridad
- Consumo máximo de 88 mA entre emisor y receptor
- Salida de alarma por relé NA/NC de 1 A a 120 Vca
- Salida de tamper NC de 1 A a 120 Vca
- Tiempo de respuesta ajustable de 50 a 700 ms (50 ms de fábrica)
- Alineación rápida con láser incorporado de 650 nm y 5 mW
- Óptica ajustable ±90° en horizontal y ±5° en vertical
- No genera falsas alarmas por lluvia, nieve ni neblina
- Gabinete de policarbonato apto para intemperie con filtrado de luz solar
- Temperatura de operación de -25 °C a 55 °C