



Pestillo Eléctrico Fail-Safe/Fail-Secure para Puertas Metálicas | SD-995 C

SD-995 C

Pestillo eléctrico de embutir Fail-Safe o Fail-Secure, seleccionable en obra, listado en UL 294 y UL 1034

CATEGORÍA	Cerraduras
SUBCATEGORÍA	Cerradura Tipo Pestillo Eléctrico
MARCA	Enforcer

Certificaciones: UL Listed, CE, RoHS



Información Adicional

- Robusto, listado en UL 294 y UL 1034
- Destraba pestillo eléctrico de uso interior para puertas metálicas
- Modo fail-safe o fail-secure seleccionable en obra con un tornillo deslizante
- Se acciona desde teclados, lectores de proximidad, porteros eléctricos y pulsadores de salida
- Pieza de retención de acero inoxidable de larga vida útil
- Resistencia estática de 454 kg (1.000 lb)
- Resistencia dinámica de 6,91 m·kg (50 ft·lb)
- Alimentación de 12 Vcc con conexión sin polaridad
- Consumo de corriente de 280 mA a 12 Vcc
- Accionamiento por solenoide, no por bobina tipo zumbador
- Diseño reversible para puertas de mano derecha o izquierda
- Cuerpo de poca profundidad apto para la mayoría de las puertas metálicas
- Probado en 250.000 ciclos de operación
- Temperatura de operación de -10 °C a 45 °C
- Dimensiones de 124 x 32 x 32 mm