





Contacto Magnético Blindado NC y NA para Portones | SM-226L3Q

SM-226L3Q

Contacto magnético blindado con circuitos NC y NA, rango de 70 mm y cable en malla de acero para exterior

CATEGORÍA	Contactos Magnéticos
SUBCATEGORÍA	Contactos y Sensores Magnéticos Blindados
MARCA	Enforcer

Certificaciones: UL Listed, RoHS

Información Adicional

- Contacto magnético blindado para portones basculantes y puertas enrollables
- Configurable como lazo abierto o cerrado (NA/NC/COM, SPDT)
- Distancia de trabajo de hasta 70 mm (2 3/4")
- Tensión de operación de 12 a 24 Vcc
- Capacidad de contacto de 0,2 A a 10 Vcc (3 W máximo)
- Conexión por cable blindado de 61 cm (24")
- Caja de aluminio fundido de alta resistencia
- Sellado con epoxi y protección IP66 para intemperie
- Contacto reed con rodio sobre base de oro
- Vida útil de 50 millones de ciclos de operación
- Imán Alnico 5 sobre soporte en L de plástico ABS
- Interruptor de 109 x 44 x 11 mm e imán de 100 x 51 x 51 mm
- Temperatura de operación de -25 °C a 70 °C
- Incluye soporte de montaje para el imán