

Contacto Magnético Blindado para Portones NC | SM-226LQ

SM-226LQ

Sensor magnético NC blindado para portones, con cable en malla de acero y rango de apertura de 70 mm

CATEGORÍA	Contactos Magnéticos
SUBCATEGORÍA	Contactos y Sensores Magnéticos Blindados
MARCA	Enforcer

Certificaciones: UL Listed, RoHS

Información Adicional

- Contacto magnético blindado para portones basculantes y enrollables
- Contacto en caja de aluminio fundido de alta resistencia
- Imán sobre soporte en L de ABS, ajustable a distintos anchos de canal
- Para circuitos de lazo cerrado (NC)
- Rango de apertura de 70 mm (2 3/4")
- Cable con malla blindada de 61 cm (24") de largo
- Tensión de operación de 12 a 24 Vcc
- Capacidad de contacto de hasta 1 A a 10 Vcc (10 W)
- Sellado con epoxi y protección IP66 para instalar a la intemperie
- Vida útil de 50 millones de ciclos
- Contactos de rodio sobre base de oro
- Temperatura de operación de -25 °C a 70 °C
- Contacto de 109 x 44 x 11 mm e imán de 100 x 51 x 51 mm
- Imán Alnico 5 con soporte de montaje incluido