



Placa de Fuente de Alimentación con Cargador de Batería 6/12/24 Vcc | ST - 2406 - 5 A

ST - 2406 - 5 A - 6/12/24 VCC

Placa de fuente de alimentación 6, 12 ó 24 Vcc con cargador de batería: 4 A continuo y 5 A pico

CATEGORÍA	Fuentes y Cargadores
SUBCATEGORÍA	Placas de fuentes de alimentación con cargador de batería 12V y 24V
MARCA	Seco-Larm

Certificaciones: CE, RoHS

Información Adicional

- Placa de fuente de alimentación con cargador de batería de respaldo integrado
- Salida programable de 6, 12 o 24 Vcc, regulada y filtrada
- Corriente continua de 4 A con picos de hasta 5 A
- Carga de batería de hasta 100 mA en 6 V, 220 mA en 12 V y 450 mA en 24 V
- Entrada de 12 a 24 Vca/Vcc (6 V), 18 a 24 Vca/Vcc (12 V) o 24 Vca/Vcc (24 V)
- Pasa automáticamente a la batería de respaldo ante cortes de energía
- Protección incorporada contra cortocircuitos de batería
- Salida protegida por fusible maestro de 5 A
- Trimpot para el ajuste fino de la tensión de salida
- LED indicadores de estado de energía
- Incluye cinta doble faz y cables con terminales para la batería
- Temperatura de operación de -20 °C a 65 °C
- Dimensiones de 95 x 73 x 40 mm