

Receptor Inalámbrico RF 315 MHz de 2 Canales | SK-910 RB2Q

SK-910 RB2Q

Receptor RF de 2 canales con dos relés NA/NC 10 A y 4 opciones de programación

CATEGORÍA	Control Remoto
SUBCATEGORÍA	Receptores
MARCA	Enforcer

Certificaciones: CE, FCC, RoHS, IC

Información Adicional

- Receptor de radiofrecuencia de 2 canales con programación independiente
- Frecuencia de operación de 315 MHz
- Compatible con controles remotos de código fijo y código saltante de la misma frecuencia
- Memoria para 15 códigos de transmisor por canal
- Dos salidas de relé Form C de 10 A a 24 Vcc o 120 Vca
- 5 funciones de salida programables por canal: temporizada de 4 s o 1 s, alternante, enclavada y por validez
- Tensión de operación de 11 a 24 Vca/Vcc
- Consumo a 12 Vcc de 8 mA en reposo y 30 mA por canal activo
- Conexión por terminales de tornillo con NA/NC/COM por canal
- Puerto de 3 pines para antena opcional de mayor alcance con cable de 2,7 m
- Temperatura de operación de -40 °C a 75 °C
- Dimensiones de 80 x 65 x 25 mm