

Botón de Salida Sin Contacto con Sensor Infrarrojo | SD-927PKC-NSQ

SD-927PKC-NSQ

Botón de salida sin contacto con sensor infrarrojo, LED bicolor, relé NA/NC de 3 A y placa de acero inoxidable

CATEGORÍA	Accesorios para Cerraduras
SUBCATEGORÍA	Sensores de salida
MARCA	Enforcer

Certificaciones: CE, RoHS

Información Adicional

- Sensor infrarrojo de salida sin contacto para uso en interiores
- Alimentación de 12 a 24 Vca/Vcc con consumo máximo de 120 mA a 12 Vcc
- Relé con contacto seco Form C de 3 A a 24 Vcc
- Rango de detección ajustable de 6 a 20 cm (2-3/8" a 8")
- Tiempo de salida ajustable de 0,5 a 30 segundos, modo alternante (toggle) o mientras el sensor siga activado
- Tiempo de respuesta del sensor de 10 ms
- Área del sensor iluminada por LED, con color seleccionable (rojo/verde) mediante jumper
- Placa de acero inoxidable para caja single gang con terminales de conexión rápida sin tornillos
- Nivel 1 de ataque destructivo, seguridad de línea y energía en espera; nivel 4 de resistencia
- Peso aproximado de 85 gramos (3 oz)
- Temperatura de funcionamiento de -20 °C a 55 °C
- Conforme a la norma UL 294 de control de acceso