



Transceptor Activo de Video por UTP hasta 2,4 km | EVT-AB1

EVT-AB1

Balun activo: transmite y recibe video por UTP hasta 2,4 km en B/N

CATEGORÍA	Accesorios para CCTV
SUBCATEGORÍA	Transceptor activo de video (Balun)
MARCA	Enforcer

Información Adicional

- Juego de transceptores activos de video por UTP (transmisor y receptor)
- Alcance de hasta 2.438 m (8.000 ft) en monocromo y 1.524 m (5.000 ft) en color
- El transmisor amplifica la señal para mantener la calidad en tendidos largos
- Transmite además datos PTZ (RS-422/RS-485) o baja tensión de 12 a 24 Vca/Vcc
- Señal de video de 1 Vpp y 75 ohms en formatos RS170, NTSC, PAL, SECAM y CCIR
- Cable UTP categoría 2 o superior; se recomienda CAT5e
- Alimentación de 12/24 Vcc con adaptador de 12 Vcc incluido
- Consumo de 40 mA en el transmisor y 60 mA en el receptor a 12 Vcc
- Ajuste de ganancia de 3 posiciones en el transmisor y 5 DIP switches en el receptor
- Salida de CC en el transmisor de hasta 460 mA para alimentar la cámara
- Protección contra sobretensiones en la señal de video
- Conectores BNC bañados en oro y borneras desmontables, sin crimpar fichas RJ-45
- Diseño encastrable para encadenar varios equipos en línea
- Carcasa de plástico ABS; 95 g el transmisor y 84 g el receptor