

Transceptor Pasivo VPD con Salida Regulada 12/24 Vcc | EVT-PB1-L05Q

EVT-PB1-L05Q

Balun VPD con salida regulada 12 o 24 Vcc y protección de sobrecarga

CATEGORÍA	Accesorios para CCTV
SUBCATEGORÍA	Transceptores pasivos de video con capacidad V P D
MARCA	Enforcer

Información Adicional

- Balun pasivo de video, alimentación y datos (VPD) con conversor de tensión
- Convierte entrada de CA o CC en salida regulada de 5, 12 o 24 Vcc por jumper
- Entrada de 8 a 30 V, 15 a 30 V o 24 a 27 V según la salida elegida
- Corriente de salida de 500 mA con protección PTC contra sobrecarga
- Alcance de video de 610 m (2.000 ft) en monocromo y 400 m (1.300 ft) en color
- Formatos de video RS170, NTSC, PAL, SECAM y CCIR con señal de 1 Vpp
- Transmisión por UTP categoría 2 o superior; cat. 5 ideal y cat. 6 mejora el alcance
- El tramo de video no requiere alimentación propia
- Bornera desmontable sin tornillos para cables calibre 20 a 24
- Chicote BNC de video y conector de alimentación con centro positivo
- LED verde de entrada y LED bicolor de salida (rojo 5/12 Vcc, azul 24 Vcc)
- Rechazo de modo común de 60 dB entre 15 kHz y 5 MHz
- Temperatura de operación de -10 °C a 74 °C y humedad de 0 a 95%
- Carcasa de plástico ABS de 81 x 65 x 20 mm